



SPEZIALKABEL / SPEZIALLEITUNGEN


Kupferseil

nach DIN 48201/1 und DIN VDE 0295

Leiter-Material: Kupfer, blank oder verzinkt
Leiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrätig

Verwendung: Zu Erdungszwecken im Elektroanlagen-Bau.
Darf auch direkt in Erde verlegt werden.


Zusatzinformation: Weichgeglühte Seile haben eine rechnerische Zugfestigkeit von 200 N/qmm, bei hartgezogenen Leitern beträgt dieser Wert etwa 400 N/qmm.



KENEX ARTIKEL NUMMER	ADERZAHL X QUERSCHNITT MM ²	LITZENAUFBAU n x DRAHT Ø		ADM MM	CU-ZAHL KG/KM	GEWICHT KG/KM
81010ESBL	Kupferseil 1 x 10	7 x 1,35	weich, verzinkt	-	96	96
81016ESBL	Kupferseil 1 x 16	7 x 1,70	weich, verzinkt	5,1	154	154
81025ESBL	Kupferseil 1 x 25	7 x 2,10	weich, verzinkt	6,3	240	240
81025ESBL	Kupferseil 1 x 25	196 x 0,4	weich, verzinkt	6,3	250	250
81035ESBL	Kupferseil 1 x 35	7 x 2,50	weich, verzinkt	7,5	336	336
81050ESBL	Kupferseil 1 x 50	19 x 1,8	weich, verzinkt	9,0	480	480
81070ESBL	Kupferseil 1 x 70	19 x 2,10	weich, verzinkt	10,5	672	672
81095ESBL	Kupferseil 1 x 95	19 x 2,50	weich, verzinkt	12,5	912	912
81120ESBL	Kupferseil 1 x 120	19 x 2,80	weich, verzinkt	14,1	1152	1152
81120ESBL	Kupferseil 1 x 120	37 x 1,99	weich, verzinkt	14,0	1152	1152
81150ESBL	Kupferseil 1 x 150	37 x 53 x 0,3	weich, verzinkt	15,8	1470	1470
81150ESBL	Kupferseil 1 x 150	37 x 2,25	weich, verzinkt	15,8	1470	1470
81185ESBL	Kupferseil 1 x 185	37 x 2,5	weich, verzinkt	17,5	1776	1776
81240ESBL	Kupferseil 1 x 240	61 x 2,25	weich, verzinkt	20,2	2304	2304
81240ESBL	Kupferseil 1 x 240	61 x 2,21	weich, verzinkt	20,2	2304	2304
81300ESBL	Kupferseil 1 x 300	61 x 2,5	weich, verzinkt	23,1	2880	2880

KENEX ARTIKEL NUMMER	ADERZAHL X QUERSCHNITT MM ²			ADM MM	CU-ZAHL KG/KM	GEWICHT KG/KM
auf Anfrage	Kupferseil 1 x 16	7 x 1,70	hart, blank	-	154	1554
auf Anfrage	Kupferseil 1 x 25	7 x 2,10	hart, blank	6,3	240	240
auf Anfrage	Kupferseil 1 x 35	7 x 2,50	hart, blank	7,5	336	336
auf Anfrage	Kupferseil 1 x 50	7 x 3	hart, blank	9	480	480
auf Anfrage	Kupferseil 1 x 50	19 x 1,8	hart, blank	9	480	480
auf Anfrage	Kupferseil 1 x 70	19 x 2,1	hart, blank	-	672	672
auf Anfrage	Kupferseil 1 x 95	19 x 2,5	hart, blank	12,5	912	912

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung.
 Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar.
 Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.



SPEZIALKABEL / SPEZIALLEITUNGEN

Kupferseil

nach DIN 48201/1 und DIN VDE 0295

KENEX ARTIKEL NUMMER	ADERZAHL X QUERSCHNITT MM ²	LITZENAUFBAU n x DRAHT Ø	ADM MM	CU-ZAHL KG/KM	GEWICHT KG/KM	
auf Anfrage	Kupferseil 1 x 6	7 x 1,35	weich, blank	3,2	58	58
auf Anfrage	Kupferseil 1 x 16	7 x 1,70	weich, blank	-	154	154
auf Anfrage	Kupferseil 1 x 35	7 x 2,5	weich, blank	7,5	336	336
auf Anfrage	Kupferseil 1 x 50	7 x 3	weich, blank	9	480	480
auf Anfrage	Kupferseil 1 x 50	19 x 1,8	weich, blank	9	480	480
auf Anfrage	Kupferseil 1 x 70	19 x 2,10	weich, blank	10,5	672	672
auf Anfrage	Kupferseil 1 x 95	19 x 2,50	weich, blank	12,5	912	912
auf Anfrage	Kupferseil 1 x 120	19 x 2,80	weich, blank	14	1152	1152
auf Anfrage	Kupferseil 1 x 120	37 x 1,99	weich, blank	13,9	1152	1152
auf Anfrage	Kupferseil 1 x 150	19 x 3,15	weich, blank	-	1470	1470
auf Anfrage	Kupferseil 1 x 150	37 x 2,25	weich, blank	15,8	1470	1470
auf Anfrage	Kupferseil 1 x 185	37 x 2,5	weich, blank	-	1776	1776
auf Anfrage	Kupferseil 1 x 240	61 x 2,21	weich, blank	20,2	2304	2304
auf Anfrage	Kupferseil 1 x 240	61 x 2,32	weich, blank	20,2	2304	2304
auf Anfrage	Kupferseil 1 x 500	61 x 3,3	weich, blank	-	4880	2880